

Tubular cable lugs T (ring connector)



Sleeve snap-on connections T


Non-insulated sleeve snap-on connection in ring design.

Material

copper
Surface: tinned

Technical data

Temperature range: up to +°C



Part No.	Type	Cross section mm ²	a mm	d mm	b mm	l mm	Code Type	Units	net EUR/100 items at acceptance of		
									up to 500	501 - 1000	1001 - 5000
91458	T 1,5-4	1,5	4,3	2,3	8,0	15,2	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91459	T 1,5-5	1,5	5,3	2,3	8,0	15,2	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91460	T 2,5-4	2,5	4,3	2,6	8,0	15,2	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91461	T 2,5-5	2,5	5,3	2,6	8,0	15,2	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91462	T 2,5-6	2,5	6,4	2,6	10,4	16,7	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91463	T 4-4	4,0	4,3	3,3	6,9	15,2	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91464	T 4-5	4,0	5,3	3,3	7,6	15,2	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91465	T 4-6	4,0	6,4	3,3	9,1	16,7	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91467	T 6-5	6,0	5,3	3,5	10,0	20,5	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91468	T 6-6	6,0	6,4	3,5	12,0	20,5	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91469	T 10-6	10,0	6,4	4,5	12,0	22,5	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91470	T 10-8	10,0	8,4	4,5	15,0	25,0	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91471	T 10-10	10,0	10,5	4,5	17,0	27,0	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91472	T 16-6	16,0	6,4	5,5	12,0	27,0	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91473	T 16-8	16,0	8,4	5,5	15,0	29,0	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91474	T 16-10	16,0	10,5	5,5	17,0	31,0	-	100	o. r.	o. r.	o. r.
91561	T 25-6	25,0	6,4	7,0	14,0	30,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91562	T 25-8	25,0	8,4	7,0	16,0	32,5	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91563	T 25-10	25,0	10,5	7,0	18,0	34,5	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91564	T 25-12	25,0	13,2	7,0	19,0	35,5	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91565	T 35-6	35,0	6,4	8,5	17,0	32,5	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91566	T 35-8	35,0	8,4	8,5	17,0	35,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91567	T 35-10	35,0	10,5	8,5	19,0	37,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91568	T 35-12	35,0	13,2	8,5	21,0	38,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91569	T 50-6	50,0	6,4	10,0	20,0	37,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91570	T 50-8	50,0	8,4	10,0	20,0	37,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91571	T 50-10	50,0	10,5	10,0	20,0	39,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91572	T 50-12	50,0	13,2	10,0	23,0	40,0	-	50	o. r.	o. r.	o. r.
91573	T 70-8	70,0	8,4	12,0	23,0	43,0	-	25	o. r.	o. r.	o. r.
91574	T 70-10	70,0	10,5	12,0	23,0	45,0	-	25	o. r.	o. r.	o. r.
91575	T 70-12	70,0	13,2	12,0	23,0	46,0	-	25	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request